Sikkerhetsdatablad
Bare Brick Stone & Masonry Graffiti Remover

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn : Bare Brick Stone & Masonry Graffiti Remover

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante, identifiserte bruksområder

Bruk av stoffet/blandingen : Maling- og lakkfjerner

Bruk som blir frarådd

Ingen ytterligere informasjon foreligger

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Norderhaug Eiendomsservice
Bodals vei 125
1743 KLAVESTADHAUGEN
kontakt@graffitiremoval.no

1.4. Nødtelefonnummer

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Directorate of Health and Social Affairs	P.O. Box 7000, St. Olavs Plass 0130 Oslo	112/ +47 22 59 13 00

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226
Skin Corr. 1A	H314
Eye Dam. 1	H318
STOT RE 2	H373

Fullstendig tekst for klassifiseringskategorier og H-setninger: se avsnitt 16

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer (CLP) :

GHS02 GHS05 GHS08

Signalord (CLP) : Fare

Farlige komponenter : solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk, direktedestillert (straight-run) parafin, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon av råolje eller naturgasskondensat. Består for det meste av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C9 til C12, med omtrentlig kokepunktsintervall fra 140 °C til 220 °C (284 °F til 428 °F).]; kaliumhydroksid, kalilut

Faresetning (CLP) : H226 - Brannfarlig væske og damp
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Sikkerhetssetninger (CLP) : P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, åpen flamme, gnister. Røyking forbudt
P233 - Hold beholderen tett lukket
P260 - Ikke innånd tåke, aerosoler, damp
P264 - Vask hender grundig etter håndtering

P280 - Benytt vernehansker, verneklær, vernebriller
P301+P330+P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning
P303+P361+P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann
P304+P340 - VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P310 - Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege
P403+P235 - Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig
P405 - Oppbevares innelåst
P501 - Kast innholdet/emballasjen på et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk

2.3. Andre farer

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
etanol, etylalkohol	(CAS-nr) 64-17-5 (EU nr) 200-578-6 (EU-identifikationsnummer) 603-002-00-5 (REACH-nr) 01-2119457610-43	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225
solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk, direktedestillert (straight-run) parafin, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon av råolje eller naturgasskondensat. Består for det meste av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C9 til C12, med omtrentlig kokepunktsintervall fra 140 °C til 220 °C (284 °F til 428 °F).] ()	(CAS-nr) 64742-88-7 (EU nr) 265-191-7 (EU-identifikationsnummer) 649-405-00-X (REACH-nr) 01-2119537181-47	2,5 - 10	STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304
kaliumhydroksid, kalilut	(CAS-nr) 1310-58-3 (EU nr) 215-181-3 (EU-identifikationsnummer) 019-002-00-8 (REACH-nr) 01-2119487136-33	2,5 - 10	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Corr. 1A, H314

Spesifikke konsentrasjonsgrenser:

Navn	Produktidentifikator	Spesifikke konsentrasjonsgrenser
kaliumhydroksid, kalilut	(CAS-nr) 1310-58-3 (EU nr) 215-181-3 (EU-identifikationsnummer) 019-002-00-8 (REACH-nr) 01-2119487136-33	(0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319 (0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315 (2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314 (C >= 5) Skin Corr. 1A, H314

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

FØRSTEHJELP generell : Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Ved illebefinnende, oppsøk en lege (vis om mulig etiketten).

FØRSTEHJELP etter innånding : Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

FØRSTEHJELP etter hudkontakt : Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

FØRSTEHJELP etter øyekontakt : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

FØRSTEHJELP etter svelging : Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Forårsaker organskader.

Symptomer/virkninger ved øyekontakt : Gir alvorlig øyeskade.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Etseskade skal behandles av lege.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslukningsmiddler : Skum. Tørt pulver. Karbondioksid.

Uegnet slukningsmiddel : Ikke bruk en kraftig vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brannfare : Brannfarlig væske og damp.

Eksplosjonsfare : Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger.

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbonoksider (CO, CO2). Etsende damper.

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukkingsinstruksjoner : Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis du kjemper mot kjemisk brann. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet.

Beskyttelse under brannslukking : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig personlig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Alminnelige forholdsregler : Fjern antennelseskilder. Vis spesiell forsiktighet for å unngå utladning av statisk elektrisitet. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Unngå all kontakt med øynene og huden og ikke pust inn damp eller tåke.

For personell som ikke er nødpersonell

Nødsprosedyrer : Hold unødvendig personale unna.

For nødhjelpspersonell

Verneutstyr : Skaff rengjøringspersonalet egnet verneutstyr.

Nødsprosedyrer : Luft området.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå utslipp i kloakk og drikkevann. Myndighetene må varsles dersom væske trenger ned i kloakken eller i offentlige vannløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Nøytraliser med syre.

Rengjøringsmetoder : Absorber utspilt væske med inerte faste stoffer, f. eks. leire eller diatoméjord hurtigst mulig. Samle opp spill. Må oppbevares adskilt fra andre materialer. Vask helst med rengjøringsmidler. Ikke bruk løsemiddel.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se Avsnitt 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Ytterligere farer under behandling : De tomme beholderne håndteres forsiktig da væskerestene er antennelige.

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet. Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å hindre dannelse av damp. Ikke utsett for åpen ild. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. Ikke innånd tåke, aerosoler, damp. Unngå kontakt under graviditet/amming. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk personlig verneutstyr.

Hygieniske forhåndsregler : Vask hender grundig etter håndtering.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak : Følg relevante retningslinjer for jording for å unngå statisk elektrisitet. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk eksplosjonssikker elektrisk materiell utstyr. Overhold gjeldende regelverk.

Oppbevaringsbetingelser : Hold beholderen tett lukket. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares tørt. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

Uforenlige materialer : Antennelseskilder. Direkte solstråler. Varmekilder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

etanol, etylalkohol (64-17-5)		
Norge	Lokalt navn	Etanol

etanol, etylalkohol (64-17-5)		
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	950 mg/m³
Norge	Grenseverdier (AN) (ppm)	500 ppm

kaliumhydroksid, kalilut (1310-58-3)		
Norge	Lokalt navn	Kaliumhydroksid
Norge	Grenseverdier (AN) (mg/m³)	2 mg/m³
Norge	Merknader (NO)	T (Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides)

8.2. Eksponeringskontroll

Egnede tekniske kontrollmekanismer : Sørg for egnet ventilasjon. Nødøyeskyllere skal installeres i nærheten av ethvert sted der det finnes eksponeringsfare.

Personlig verneutstyr : Unngå all unødvendig eksponering. Personlig verneutstyr skal velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Hansker. Tettsluttende vernebriller. Korrosjonsbestandige klær.

Håndvern : Benytt vernehansker. Hansker i nitrilgummi. Polyvinylklorid (PVC). Materialets tykkelse: 0,7mm. Gjennombruddstid: 8 (> 480 minutter). STANDARD EN 374.

Øyebeskyttelse : Vernebriller med tett sidevern eller ansiktsvern. STANDARD EN 166.

Hud- og kroppsvern : Bruk egnede verneklær

Åndedretssvern : Bruk egnet maske. Hvis anvendelsen av produktet innebærer en fare for eksponering ved innånding, bruk åndedrettsvern. Bruk egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type A2/P3. Standard EN 141. EN 140

Andre opplysninger : Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk. Vask hendene og ethvert annet eksponert område med mildt såpevann, før du spiser, drikker, røyker, og før du forlater arbeidet.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form : Væske
Farge : brun.
Lukt : Løsemiddel.
Luktterskel : ikke bestemt
pH : 12
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) : ikke bestemt
Smeltepunkt : ikke bestemt
Frysepunkt : ikke bestemt
Kokepunkt : ikke bestemt
Flammepunkt : 45 °C
Selvantennelsestemperatur : 95 °C
Nedbrytningstemperatur : ikke bestemt
Antennelighet (fast stoff, gass) : Brannfarlig væske og damp
Damptrykk : ikke bestemt
Relativ damptetthet ved 20 °C : ikke bestemt
Relativ tetthet : 0,9 g/ml
Løselighet : Blandbar med vann.
Log Pow : ikke bestemt
Viskositet, kinematisk : ikke bestemt
Viskositet, dynamisk : ikke bestemt
Eksplosive egenskaper : Ikke eksplosiv.
Brannfarlige egenskaper : Ikke brannfarlig.
Eksplosjonsgrenser : ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger

Ingen ytterligere informasjon foreligger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Termisk nedbrytning danner: Etsende damper.

10.2. Kjemisk stabilitet

Brannfarlig væske og damp. Kan danne brennbare/eksplosive damp-luft blandinger.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ikke etablert.

10.4. Forhold som skal unngås

Direkte solstråler. Ekstremt høye eller ekstremt lave temperaturer. Bar flamme. Overoppheting. Varme. Gnister.

10.5. Uforenlige materialer

oksiderende stoffer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Kan avgi antennelige gasser. Termisk nedbrytning danner: Etsende damper. Karbondioksid. Karbonmonoksid.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet : Ikke klassifisert

etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LD 50 oral rotte	7060 mg/kg
LD50 hud kanin	> 20000 mg/m³
LC50 inhalering rotte (damper - mg/l/4t)	124,7 mg/l/4h

solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk, direktedestillert (straight-run) parafin, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon av råolje eller naturgasskondensat. Består for det meste av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C9 til C12, med omtrentlig kokepunktsintervall fra 140 °C til 220 °C (284 °F til 428 °F).] (64742-88-7)	
LD 50 oral rotte	> 6000 mg/kg
LD50 hud kanin	> 3000 mg/kg
LC50 innhalering rotte (mg/l)	20 mg/l/4h

kaliumhydroksid, kalilut (1310-58-3)	
LD 50 oral rotte	333 mg/kg

Hudetsing/hudirritasjon : Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
pH: 12

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Gir alvorlig øyeskade.
pH: 12

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ikke klassifisert
På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke klassifisert
På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Kreftframkallende egenskap : Ikke klassifisert
På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Reproduksjonstoksisitet : Ikke klassifisert
På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

STOT – enkelteksponering : Ikke klassifisert
På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

STOT – gjentatt eksponering : Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert
På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt

Mulige skadevirkninger på mennesker og mulige symptomer : På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LC50 fisk 1	13500 mg/l (96 timer - Pimephales promelas)

etanol, etylalkohol (64-17-5)	
EC50 Daphnia 1	54000 mg/l (48 timer - Daphnia magna)
IC50 Alge	> 10,9 mg/l (IC50, 72 timer - Skeletonema costatum)

solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk, direktedestillert (straight-run) parafin, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon av råolje eller naturgasskondensat. Består for det meste av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C9 til C12, med omtrentlig kokepunktsintervall fra 140 °C til 220 °C (284 °F til 428 °F).] (64742-88-7)	
LC50 fisk 1	800 mg/l (96 timer - Onchorhyncus mykiss, Regnbueørret)
EC50 Daphnia 1	> 100 (48 timer - Daphnia magna)

kaliumhydroksid, kalilut (1310-58-3)	
LC50 fisk 1	80 mg/l (96 timer - Gambusia affinis - Myggfisk)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Bare Brick Stone & Masonry Graffiti Remover	
Persistens og nedbrytbarhet	Ikke etablert.

etanol, etylalkohol (64-17-5)	
BOD (% av ThOD)	≥ 0,4 % ThOD BOD5/COD
Biologisk nedbrytning	85 % (metode OECD 301D)

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bare Brick Stone & Masonry Graffiti Remover	
Log Pow	ikke bestemt
Bioakkumuleringsevne	Ikke etablert.

kaliumhydroksid, kalilut (1310-58-3)	
Log Pow	< 0

12.4. Mobilitet i jord

Ingen ytterligere informasjon foreligger

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Bare Brick Stone & Masonry Graffiti Remover
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII
Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i REACH-forordningen, vedlegg XIII

12.6. Andre skadevirkninger

Ytterligere informasjon : Unngå utslipp til miljøet

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall) : Avhendes som farlig avfall etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).

Avfallsbehandlingsmetoder : Skal ikke slippes ut i avløp.

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler. Kast innholdet/emballasjen på et innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i henhold til lokalt, regionalt, nasjonalt og/eller internasjonalt regelverk.

Ytterligere informasjon : De tomme beholderne håndteres forsiktig da væskerestene er antennelige.

Økologi - avfallsstoffer : Unngå utslipp til miljøet.

Europeisk avfallsliste (EAL) kode : 08 01 21* - maling- eller lakkfjerneravfall

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	RID
14.1. FN-nummer			
2920	2920	2920	2920
14.2. FN-forsendelsesnavn			
ETSENDE VÆSKE, BRANNFARLIG, N.O.S.	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.	Corrosive liquid, flammable, n.o.s.	ETSENDE VÆSKE, BRANNFARLIG, N.O.S.
Transportdokumentbeskrivelse			
UN 2920 ETSENDE VÆSKE, BRANNFARLIG, N.O.S. (kaliumhydroksid, kalilut ; etanol, etylalkohol), 8 (3), I, (D/E)	UN 2920 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., 8 (3), I		
14.3. Transportfareklasse(r)			
8 (3)	8 (3)	8 (3)	8 (3)

ADR	IMDG	IATA	RID
14.4. Emballasjegruppe			
I	I	I	I
14.5. Miljøfarer			
Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner			

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

- Veitransport

Klassifiseringskode (ADR)	:	CF1
Spesiell bestemmelse (ADR)	:	274
Begrensede mengder (ADR)	:	0
Unntatte mengder (ADR)	:	E0
Emballeringsinstrukser (ADR)	:	P001
Bestemmelser om samemballering (ADR)	:	MP8, MP17
Instrukser for flyttbare tanker og bulkcontainere (ADR)	:	T14
Særlige bestemmelser for flyttbare tanker og bulkcontainere (ADR)	:	TP2, TP27
Tankkode (ADR)	:	L10BH
Kjøretøy for tanktransport	:	FL
Transportkategori (ADR)	:	1
Spesielle transportbestemmelser om gjennemføring av transporten (ADR)	:	S2, S14
Fareklasse	:	883
Oransjefargede skilt	:	
Tunnelbegrensingskode (ADR)	:	D/E

- Sjøfart

Spesiell bestemmelse (IMDG)	:	274
Begrensede mengder (IMDG)	:	0
Unntatte mengder (IMDG)	:	E0
Emballeringsinstrukser (IMDG)	:	P001
Tankforskrifter (IMDG)	:	T14
Spesielle bestemmelser for tanker (IMDG)	:	TP2, TP27
EmS-nr. (Brann)	:	F-E
EmS-nr. (Spill)	:	S-C
Stuingskategori (IMDG)	:	C
Flammepunkt (IMDG)	:	45°C
Egenskaper og observasjoner (IMDG)	:	Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

- Luftfart

PCA unntatte mengder (IATA)	:	E0
PCA begrensede mengder (IATA)	:	Forbidden
PCA begrenset maks. nettomengde (IATA)	:	Forbidden
PCA emballasjeveiledning (IATA)	:	850
PCA maks. nettomengde (IATA)	:	0.5L
CAO emballasjeveiledning (IATA)	:	854
CAO maks. nettomengde (IATA)	:	2.5L
ERG-kode (IATA)	:	8F

Jernbanetransport

Ingen data tilgjengelige

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ikke anvendelig

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

eu-forskrifter

Følgende begrensninger gjelder i henhold til vedlegg XVII i REACH forordning (EF) nr 1907/2006:

3. Flytende stoffer eller stoffblandinger som anses som farlige etter definisjonene i rådsdirektiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF	solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk, direktedestillert (straight-run) parafin, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon av råolje eller naturgasskondensat. Består for det meste av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C9 til C12, med omtrentlig kokepunktsintervall fra 140 °C til 220 °C (284 °F til 428 °F).]
3(a) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A til F	Bare Brick Stone & Masonry Graffiti Remover
3(b) Stoffer eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuell funksjon og forplantningsevnen eller for utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	Bare Brick Stone & Masonry Graffiti Remover - solvent nafta (petroleum), middels tung alifatisk, direktedestillert (straight-run) parafin, [Kompleks blanding av hydrokarboner dannet ved destillasjon av råolje eller naturgasskondensat. Består for det meste av mettede hydrokarboner, hovedsakelig C9 til C12, med omtrentlig kokepunktsintervall fra 140 °C til 220 °C (284 °F til 428 °F).]

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

Nasjonale forskrifter

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning 2015/830 /EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Datakilder	:	Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning 2015/830 /EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
Andre opplysninger	:	Ingen.
Utgivelsesdato	:	15.09.2017
Redigert	:	15.09.2017
	:	
Versjon	:	1.0
Signatur	:	A. Åsebø Murel

Full tekst på H- og EUH setninger:

Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Asp. Tox. 1	Aspirasjonsfare, Kategori 1
Eye Dam. 1	Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1
Flam. Liq. 2	Brannfarlige væsker Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brannfarlige væsker Kategori 3
Skin Corr. 1A	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1A
STOT RE 1	Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 1
STOT RE 2	Spesifikk målorgantoksisitet– gjentatt eksponering, Kategori 2
H225	Meget brannfarlig væske og damp
H226	Brannfarlig væske og damp
H302	Farlig ved svelging
H304	Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

H318	Gir alvorlig øyeskade
H372	Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk og nasjonal lovgivning. Informasjonen er basert på sist tilgjengelige data og er kun gjeldende for produktets tiltenkte bruksområde.